


Elektrische Merkmale:

CEI 20-24 • CEI 20-62/2
HD 629-1 • HD 629-2


Enel Tabellen: DJ 4376
Enel Zulassung: DJ 4853 • DJ 4854




Enel Tabellen: DJ 4376
Enel Zulassung: DJ 4853 • DJ 4854



Enel Tabellen: DJ 4373
Enel Zulassung: DJ 4851 • DJ 4854



WÄRMSCHRUMPF-VERBINDUNGEN (ENEL ZULASSUNG)



FÜR EXTRUDIERTERTE ISOLIERKABEL TYP (A)RG7H1RX 12/20 KV (KUPFERDRAHTABSCHIRMUNG - AUSSENMANTEL AUS PVC)

Produkt Kode	Spannung U _{max} (kV)	Leiter mit Querschnitt von (mm ²) bis (mm ²)		L max (mm)	ENEL Seriennummer
GHVE 20/185 - 1/U 512605-000	24	50	185	700	271071

FÜR LUFTVERLEGTE KABEL TYP ARG7H5EXY 12/20 KV (ALUMINIUMABSCHIRMUNG - AUSSENMANTEL AUS PE)

Produkt Kode	Spannung U _{max} (kV)	Leiter mit Querschnitt von (mm ²) bis (mm ²)		L max (mm)	ENEL Seriennummer
GHVE 20/150 - 1/U 478596-000	24	35	150	700	271072

FÜR PAPIERKABEL MIT GETRÄNKTER ISOLIERUNG TYP RC4HLRX MIT KUPFERLEITERN DAVON 50 BIS 150 mm² UND ARC4HLRX MIT ALUMINIUMLEITERN VON 95 BIS 240 mm

Produkt Kode	Spannung U _{max} (kV)	Leiter mit Querschnitt von (mm ²) bis (mm ²)		L max (mm)	ENEL Seriennummer
GHVP 20/150 - 1/U 085563-000	17,5 e 24	50	150	1000	-
GHVP 20/240 - 1/U 573299-000	17,5 e 24	95	240	1000	271042