



Happy Joint

Die revolutionären kleine Gel gefüllten Zubehöre mit 3 Eingängen auch zur Verwendung unter Wasser (IPX8). Mit Klemmen im Kit enthalten.

Elektrische Leistungen:

EN 50393 soweit anwendbar
(Hinweis: mit Prüfung unter dem Wasserstand der Klemmenkasten im Kaste eingeführt)

Gel: UL 94-HB 

Betriebstemperatur  90°

Verlegetemperatur:  -40°C / +50°C

Geeignet für den Einsatz unter Wasser 

Geeignet für den unterirdischen Einsatz 

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

- Vielseitig - Gebrauchsfertig - Wieder zugänglich
- Klein, kompakt und beständig
- Ohne Werkzeuge
- Vorgefüllte mit Ungiftig und unbegrenzt lagerfähig Gel
- Sie Können sofort Energie führen
- Für geraden oder abgezwigten Verbindungen
- Für starren oder flexible isolierten Drähte, bis 6 mm²
- Bis zu 5 Leitern mit 1 Phase oder bis zu 2 Leitern mit 2 oder 3 Phasen
- Halogen free
- UV resistant



**Ultraflache
Klemmen für Drähte
bis 6 mm² im
Kit enthalten.**



Happy Joint 3



Produkt	Drähte Abschnitt und Sektion (Max N° x mm ²)		Stücke pro Verpackung	A x B x C (mm)
	Kombination			
Happy Joint 3	3 x 1 - 4	2 durchgehend / 1 abgezweigt	4 Stücke Blister	41 x 28 x 19
Happy Joint 36	3 x 1 - 6	2 durchgehend / 1 abgezweigt	2 Stücke Blister	45 x 37 x 24



Happy Joint 4

Produkt	Drähte Abschnitt und Sektion (Max N° x mm ²)		Stücke pro Verpackung	A x B x C (mm)
	Kombination			
Happy Joint 4	2+2 x 1 - 4	2 durchgehend / in/out	2 Stücke Blister	45 x 37 x 24
Happy Joint 46	2+2 x 1 - 6	2 durchgehend / in/out	2 Stücke Blister	45 x 37 x 24



Happy Joint 5

Produkt	Drähte Abschnitt und Sektion (Max N° x mm ²)		Stücke pro Verpackung	A x B x C (mm)
	Kombination			
Happy Joint 5	5 x 1 - 4	2 durchgehend / 3 abgezweigt	2 Stücke Blister	45 x 37 x 24
Happy Joint 56	5 x 1 - 6	2 durchgehend / 3 abgezweigt	1 Stücke Blister	53 x 39 x 24



Happy Joint 6

Produkt	Drähte Abschnitt und Sektion (Max N° x mm ²)		Stücke pro Verpackung	A x B x C (mm)
	Kombination			
Happy Joint 6	6 x 1 - 4	3 durchgehend / in/out	1 Stücke Blister	53 x 39 x 24

