

MAGIC RUBBER

Schnell vernetzender Zweikomponenten-Gummi.

Flüssiger Zweikomponenten-Isoliergummi, extrem formbar und umschließend, flexibel, elastisch und zugänglich. Verwandelt sich in wenigen Minuten in einen Gummi mit hervorragenden nicht leitenden, thermischen, mechanischen und elastischen Eigenschaften.

VORTEILE

- ▶ Für Anlage bis zu 1kV.
- ▶ Niedriger Austoß von giftigen und korrosiven Rauchen und Gasen.
- ▶ Ideal auch für Abgüsse und Abformungen.
- ▶ Ohne Fälligkeit.



Vernetzungszeit:

15 minutes at 23°C

Volumenwiderstand:

> 2 10¹⁵ Ω cm

Dielektrischer Widerstand:

> 20 kV/mm

Spezifisches Gewicht:

1,22 ca.

Schutzgrad:

IP68 (in entsprechendem Gehäuse)

Magic Rubber schützt vor Staub und dichtet die Anschlüsse gegen die Auswirkungen von ständigem Eintauchen in Wasser ab, wenn sie in Gehäusen gegossen werden, die gegen das Eindringen von Feststoffen geschützt sind, und trägt so zu einem IP68-System bei.



1 Die 2 Komponenten im Verhältnis 1:1 mischen.



2 Mischen für max. 30".



3 Das Produkt in die zu befüllende Hülle geben.



4 In wenigen Minuten verwandelt sich das Produkt in Gummi.

PRODUKT / Kode	Farbe	Verpackungsart	Gesamtmenge
MAGIC RUBBER 500 MAGIC-RUBBER	•	2 Zweikomponenten-Flaschen 1 Messbecher - 1 Rührspatel	500 gr
MAGIC RUBBER 10 MAGICRUBBER-10	•	2 Zweikomponenten-Kanister 1 Messbecher - 1 Rührspatel	10 kg

PRODUKT / Kode	Farbe	Verpackungsart	Gesamtmenge
RUBBER FLUID 200 RUBBERFLUID-200	•	Zweikomponenten-Einzeldosisbeutel	200 gr
RUBBER FLUID 350 RUBBERFLUID350	•	Zweikomponenten-Einzeldosisbeutel	350 gr

