



**Temperaturgenauigkeit:** 0,1°C  
**Funktionsbereich:** von 0°C bis + 40°C  
**Temperaturbereich:** von 5°C bis + 35°C  
**Versorgung:** 2 Batterien AAA à 1,5 V  
**Schutzgrad:** IP30  
**Frequenz:** 868 MHz  
**Empfänger:** 230 V, 50 Hz  
**Relaisleistung:** 8 A  
**Reichweite:** 100 m im Freien,  
30 m in Gebäuden

Programmierung in 30-Minuten-Blöcken  
 9 bereits gespeicherte Programme,  
 4 programmierbare Programme  
 "self-learning" Temperatursteuerung  
 Alarm bei geringem Batterieladestatus  
 Unbegrenzter Programmspeicher  
 bei leeren Batterien

## WARM UP ZUBEHÖR

### RID-WL

Digitaler drahtloser Uhrenthermostat.

Maximale Effizienz, schnelle und einfache Montage, das ist der innovative WIFI UHREN-RAUMTHERMOSTAT RID-WL, der bei der gewohnten Zuverlässigkeit und Überwachung der Raumparameter des RID Systems vollkommen kabelfrei funktioniert.

RID-WL funktioniert mit Funkfrequenz und ermöglicht eine problemlose Installation in jedem beliebigen Raum. Er eignet sich sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung bereits vorhandener Heizsysteme.

RID-WL ist über seinen Empfänger, der genau auf die Frequenz des Thermostats eingestellt ist (exklusives Signal) gekoppelt und hat eine Wirkungsreichweite von 8 A. Das RID-WL vollkommen kabelfrei ist, kann das gerät innerhalb des Einsatzbereich beliebig verstellt und aufgestellt werden

| Produkt | Beschreibung                  |
|---------|-------------------------------|
| RID-WL  | Uhrenthermostat mit Empfänger |



**Schutzgrad:** IP30  
**Frequenz:** 868 MHz  
**Empfänger:** 230 V, 50 Hz  
**Relaisleistung:** 8 A  
**Reichweite:**  
100 m im Freien, 30 m Gebäuden

### ZUSATZRELAIS RID-WL-R

Zusätzliches Relais, maximal 6 Geräte RID-WL pro Uhrenthermostat steuerbar.

| Produkt  | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| RID-WL-R | Zusatz-Empfänger für Lasten über 8 A |