

Elektrische Merkmale:

CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD629-1

Enel Tabellen: DJ 4456/3 • DJ 4476/2

Enel Zulassung: DJ 4853 • DJ 4854
Einpoliges extrudiertes Kabel, Schirm
aus AL Schlauch




Enel Tabellen: DJ 4456

Enel Zulassung: DJ 4853 • DJ 4854
Einpoliges extrudiertes Kabel, Schirm
aus Kupferdrähte



WÄRMSCHRUMPF-ENDVERSCHLUSSE (ENEL ZULASSUNG)

Für Innen- und Außenanwendungen, einpolig.




EXTRUDIERTES KABEL TYP ELICORD (ARG7H5EXY 12/20 KV)

Produkt Kode	Typ	Seriennummer Enel	Querschnitt Leiter (mm ²)	L (mm)
THVE 20/150-I/U 364179-000	Mit 2 INNER en kabelmänteln	273047	35 ÷ 150	365
IXSU-F-5131-IT02 364180-000	INNEN-Einzelrohr	273047	35 ÷ 150	365
THVE 20/150-E/U 123021-000	mit 2 AUßEN-kabelmänteln	273066	35 ÷ 150	450
OXSU-F-5131-IT02 123020-000	AUßEN-Einzelrohr	273066	35 ÷ 150	450

EXTRUDIERTES KABEL FÜR UNTERIRDISCHE VERLEGUNG ([A] RG7H1R 12/20 KV)

Produkt Kode	Typ	Seriennummer Enel	Querschnitt Leiter (mm ²)	L (mm)
IXSU-F-5121-IT01 200315-000	INNEN-Einzelrohr	273045	25	360
THVE 20/185-I/U 618430-000	Mit 2 INNER en kabelmänteln	273046	50 - 185	360
IXSU-F-5131-IT01 618429-000	INNEN-Einzelrohr	273046	50 - 185	360
THVE 20/240-I/U 521413-000	Mit 2 INNER en kabelmänteln	273048	240	360
IXSU-F-5151-IT01 897524-000	INNEN-Einzelrohr	273049	400 - 630	360
THVE 20/185-E/U 365891-000	mit 2 AUßEN-kabelmänteln	273065	50 - 185	450
OXSU-F-5131-IT01 365890-000	AUßEN-Einzelrohr	273065	50 - 185	450



PAPIERKABEL MIT STABILGETRÄNKTER ISOLIERUNG ([A] RC1HLRX 12/20 KV)

Produkt Kode	Typ	Seriennummer Enel	Querschnitt Leiter (mm ²)	L (mm)
THVP 20/240-I/U 252214-000	INNEN	273042	50 - 240	370
THVP 20/240-E-U-N1 145110-000	AUßEN	273083	50 - 240	600

Enel Tabellen: DJ 4453 • DJ 4473
Enel Zulassung: DJ 4854 • DJ 4851
 Einpoliges Papier führen Kabel



EXTRUDIERTES KABEL FÜR UNTERIRDISCHE VERLEGUNG MIT ALUMINIUMROHR ABSCHIRMUNG (ARE4H5EX 12/20 KV)

Produkt Kode	Typ	Seriennummer Enel	Querschnitt Leiter (mm ²)	∅ (mm) isolierend		L (mm)
				min	max	
IXSU-F-5131-IT04 124400-TEC	INNEN	273040	70 - 185	19	27	350
OXSU-F-5131-IT03 124500-TEC	AUßEN	273064	70 - 185	19	27	450

Enel Tabellen: DJ4456/6 • DJ4476/7
Enel Zulassung: DJ4853
 Einpoliges extrudiertes Kabel Schlauch AL



★ VORTEILE

- Kann sofort Energie führen
- Schnelle Verpackung
- Einfache und zuverlässige Anwendungen,
erfordern keine besondere
- Optimale Verteilung des elektrischen Feldes
- Installierbar in allen Umgebungsbedingungen
- Unbegrenzt lagerfähig