



Wonder Joint

Gerade oder abgezwiegerte Verbindung mit Füllmittel vom Typ Wonder Fluid, einspritzbares Einkomponenten-Isoliermittel, sofort einsatzbereit und installierbar bei jeder Temperatur.

Die Verbindung ist mit Einspritzventil versehen: Nach Einsetzen der Kartusche in die Pistole wird die Tülle stabil in das Ventil eingesetzt und es wird so viel Gel eingespritzt, bis der Verbinder ganz befüllt ist. Das Ventil an der Hülle verhindert das Austreten des Isoliermittels und gewährleistet so perfekte Sauberkeit und Zuverlässigkeit, Ohne besondere Werkzeuge installierbar: Es wird nur eine normale Silikonpistole benötigt.

- Solierte Verbindung mit **Wonder Fluid**, dem flüssigen Einkomponenten-Gel
- Sauber in der Installation, zugänglich und inspektionierbar
- Die Hülle ist mit Rückschlagventil versehen
- Kann sofort Energie führen
- Geeignet auch für große Tiefen
- Ungiftig und unbegrenzt lagerfähig



Elektrische Leistungen:
EN 50393 mit Klemmen EN 61238-1
(mit Prüfung unter dem Wasserstand und Wasser
zwischen den Kabeladern)
in Klasse 2 laut Standard CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

Schutzart: IP68

Betriebstemperatur **90°**

Verlegetemperatur: **-50°C / +60°C**

Installationsabfolge





Wonder Joint L

Gerade Verbindung mit eingespritzter Gelisolierung.



Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)				A x B (mm)
	1x	2x	3x	4x	
Wonder Joint L4	1,5 - 25	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	160 x 45
Wonder Joint L10	2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	180 x 50
Wonder Joint L25	16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55



Wonder Joint System Plus L

Gerade Verbindung mit eingespritzter Gelisolierung + Fünfadriges Zwischenstück.



Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)				A x B (mm)
	2x	3x	4x	5x	
Wonder Joint SP L6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	180 x 50
Wonder Joint SP L25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	4 - 25	215 x 55



Wonder Joint Y

Abgezwigte Verbindung mit eingespritztem Gel.



Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)								A x B (mm)
	1x		2x		3x		4x		
	D	A	D	A	D	A	D	A	
Wonder Joint Y6	4 - 50	4 - 50	4 - 10	4 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	180 x 90
Wonder Joint Y25	50 - 150	50 - 150	10 - 25	10 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 25	6 - 10	220 x 105

D: Durchgangskabel - A: Abgezwigtes Kabel



Wonder Joint System Plus Y

Abgezwigte Verbindung mit eingespritztem Gel + Fünfadriges Zwischenstück.



Produkt	Kabelformen und Leiterdurchmesser (n° x mm ²)								A x B (mm)
	2x		3x		4x		5x		
	D	A	D	A	D	A	D	A	
Wonder Joint SP Y6	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 4	180 x 90
Wonder Joint SP Y16	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	4 - 16	1,5 - 4	220 x 105

D: Durchgangskabel - A: Abgezwigtes Kabel

