

MAGIC BOX

Kit de conexión completo por IP68 aislado con Magic Fluid.

Kit universal IP68, sin caducidad, mecánicamente robusto, atóxico, apropiado para la instalación incluso en las condiciones más extremas, reacesible, conforme con las normas internacionales. Protege del agua, humedad, polvo y de contactos accidentales provocados por pequeños animales.

VENTAJAS

- ▶ Con paredes pre-perforadas para una instalación más rápida.
- ▶ Reacesible incluso después de largos periodos de funcionamiento.
- ▶ Capaz de absorber golpes externos sin fisurarse.
- ▶ Para instalaciones incluso a una elevada profundidad.
- ▶ Apropriados para el relleno incluso en vertical.
- ▶ Sin caducidad.
- ▶ Atóxicos y seguros.



Prestaciones eléctricas:

- CEI EN 50393 según corresponda
- En clase 2 según la Norma CEI 64-8.

🔹 Gel: UL 94-HB 


🌡️ Temperatura de funcionamiento: 90°

🌡️ Temperatura de funcionamiento gel: -60°C / +200°C

🌿 Halogen-free Gel

🔥 Auto extingible y resistente al calor anormal y al fuego:

Glow wire test a +960°C según EN60695-2-12



ILUMINACIÓN PÚBLICA



SECTOR NAVAL



EXTERIORES - JARDINES



PUERTAS ELÉCTRICAS

IP68
OFFICIALLY
TESTED | IMQ

Secuencia de instalación de la caja




Fisar la caja y cubrir los tornillos con los tapones cubre tornillos.



Desfondar los orificios pre marcados.




Instalar los prensa cables.



Enfilar los cables y realizar la conexión.

Secuencia de instalación horizontal



Secuencia de instalación vertical



PRODUCTO / Cod.Art.	Ø externo máx pueden alojarse cables entrantes (mm)	 N° y tipología prensacables	Dimensiones de la caja (mm)
MAGIC BOX 65 MAGICBOX65	22	3 x PG16	Ø 65 x h 35
MAGIC BOX 80 MAGICBOX80	22	3 x PG16	Ø 80 x h 40
MAGIC BOX 100 MAGICBOX100	20	3 x M25 x 1.5	100 x 100 x h 50
MAGIC BOX 120 MAGICBOX120	20	3 x M25 x 1.5	120 x 80 x h 50
MAGIC BOX 150 MAGICBOX150	26	3 x M25 x 1.5	150 x 110 x h 70
MAGIC BOX 190 MAGICBOX190	26	3 x M25 x 1.5	190 x 140 x h 70
MAGIC BOX 240 MAGICBOX240	26	3 x M25 x 1.5	240 x 190 x h 90



Caja de empalme dotada de tapa
3 prensacables
Serie de tapones de cierre
Gel aislante para el relleno completo