

Données pour l'identification de la **terminaison** appropriée

TERMINAISON

Pour **intérieur**

Pour **extérieur**

Unipolaire

Tripolaire

Conducteur en **cuivre**

Conducteur en **aluminium**



TENSION NOMINALE

6 kV (U_{max} 7,2)

10 kV (U_{max} 12)

15 kV (U_{max} 17)

20 kV (U_{max} 24)

30 kV (U_{max} 36)

ISOLANT DU CÂBLE

Câble extrudé Pleine Réduite

Épaisseur isolante réduite

Câble à ceinture

Papier à 3 plombs

Papier à 1 plomb à phases sous écran

ARMATURE

Non armé

Armé **avec fils**

Armé **avec rubans**

ÉCRAN

Avec fils en **cuivre**

Avec rubans en **cuivre**

Tube en **aluminium**

Gaine de **plomb**

SECTION DU CÂBLE

25 mm²

35 mm²

50 mm²

70 mm²

95 mm²

120 mm²

150 mm²

185 mm²

240 mm²

300 mm²

400 mm²

500 mm²

630 mm²

TYPE

Auto-rétractable

Thermo-rétractable

DOTÉE D'UNE TRESSE POUR MISE A LA TERRE

Oui

Non



AVEC COSSE

Oui

Non



**Ray
tech**

www.raytech.it