

MAGIC RUBBER

Caoutchouc bi-composant à réticulation rapide.

Caoutchouc bi-composant liquide isolant, extrêmement adaptable et enveloppant, flexible, élastique et ré-accessible. En quelques minutes, il devient un caoutchouc aux caractéristiques diélectriques, thermiques, mécaniques et élastiques très élevées.

AVANTAGES

- ▶ Pour l'installation jusqu'à 1kV.
- ▶ A basse émission de fumées et de gaz toxiques et corrosifs.
- ▶ Idéal aussi pour réaliser des calques et des moules.
- ▶ Sans date limite.



- Temps de réticulation:**
15 min. à 23°C
- Résistivité de volume:**
> 2 10¹⁵ Ω cm
- Rigidité diélectrique:**
> 20 kV/mm
- Poids spécifique:**
1,22 environ
- Degré de protection:**
IP68 (dans des étuis appropriés)

Magic Rubber protège de la poussière et isole les connexions des effets d'une immersion prolongée dans l'eau dès lors qu'il est coulé dans des contenants protégés de la pénétration de corps solides, contribuant ainsi à créer un système **IP68**.



1 Verser les 2 composants selon un rapport 1 : 1.



2 Mélanger pendant 30 sec. max.



3 Verser le produit dans l'étui à remplir.



4 En quelques minutes le produit se transforme en caoutchouc.

PRODUIT / Cod.Art.	Couleur	Type d'emballage	Quantité totale
MAGIC RUBBER 500 MAGIC-RUBBER	●	2 flacons bi-composant 1 mesurette - 1 spatule mélangeuse	500 gr
MAGIC RUBBER 10 MAGICRUBBER-10	●	2 bidons bi-composant 1 mesurette - 1 spatule mélangeuse	10 kg

PRODUIT / Cod.Art.	Couleur	Type d'emballage	Quantité totale
RUBBER FLUID 200 RUBBERFLUID-200	●	Sachet monodose bi-composant	200 gr
RUBBER FLUID 350 RUBBERFLUID350	●	Sachet monodose bi-composant	350 gr

