



Homologaties

**Klasse tot** EI 120  
Niet giftig  
Expansie tot 5 maal het volume

Conform de norm  
EN 1365-2 • 1363-1

## FSCF

Vlamwerende barrière voor het afdekken van lampen FSCF.

Onbrandbare, koepelvormige barrière voor de afdekking en bescherming van inbouwspots in verlaagde plafonds de vuurbestendigheid van plafonds en verlaagde plafonds. Voorkomt de verspreiding van het vuur en verlaagt aanzienlijk de temperatuur tussen het verlaagde plafond en het plafond.

- Verpakt met niet-giftige mineraalvezels
- Brandbestendig en gemaakt van uitzettende samenstellingen
- Voorkomt de oververhitting van de lamp
- Flexibel, licht en zelfondersteunend
- Eenvoudig te installeren en te verwijderen

Product	Afmeting (mm)	Type
FSCF 250	250 x 280	Kegelvormig
FSCF 350	350 x 230	Koepelvormig



**INSTALLATIE**  
Bijzondere toepassingen zijn niet noodzakelijk: de bescherming moet boven de lamp in het plafond, direct op het paneel worden aangebracht.

Neem voor afwijkende afmetingen contact op met Raytech.



Homologaties

**Klasse tot** EI 120  
Niet giftig

Conform de norm  
EN 1364-1


## FSCI

Vlamwerende zwellende barrière voor de afdekking van schakelaars FSCI.

Niet-ontvlambare en niet-uitzettende barrière voor het afdekken van schakelaars en inbouw-aansluitingen, behoudt de brandvrije afdichting van de wanden. Bevat een elektrische doos type 503. Verlaagt de temperatuur in de tussenruimte van de gipsen wand.

- Verpakt met niet-ontvlambare vezels en uitzettende ladingen
- Beschermt tegen de verspreiding van brand

Product	Afmeting (mm)
FSCI 150	150 x 150



**INSTALLATIE**  
Bijzondere toepassingen zijn niet noodzakelijk: de bescherming moet op de doos, direct op het paneel, worden aangebracht.



Homologaties

**Klasse tot** EI 120  
Niet giftig

Conform de norm  
EN 1364-1


## FSSE

Brandwerende niet-uitzettende barrière voor elektriciteitskasten.

Niet-uitzettende barrière voor beveiliging tegen brand van aan de wand ingebouwde elektrische systeemelementen.

- Wordt in de elektriciteitskast aangebracht
- Beschermend, met hoog uitzettend vermogen
- Garandeert integriteit van de wand bij brand

Product	Voor elektriciteitskasten
FSSE 01	Tot drie vruchten (type 503)
FSSE 02	Tot zes vruchten (type 506)



**INSTALLATIE**  
De beveiligingen worden in de kast geplaatst voordat de vruchten worden aangebracht; bescherm de geribbelde leidingen die langs de wand lopen met FST-E-25/32.