


Elektrische prestaties:

CEI 20-24 • CEI 20-62/2
HD 629-1 • HD 629-2


Tabellen Enel: DJ 4376
Goedkeuring Enel: DJ 4853 • DJ 4854




Tabellen Enel: DJ 4376
Goedkeuring Enel: DJ 4853 • DJ 4854



Tabellen Enel: DJ 4373
Goedkeuring Enel: DJ 4851 • DJ 4854



WARMTEKRIMPENDE VERBINDINGEN GOEDGEKEURD DOOR ENEL



EENPOLIGE VERBINDINGEN VOOR KABEL MET GEËXTRUDEERD ISOLA- TIEMATERIAAL ([A]RG7H1RX 12/20 KV SCHERM MET KOPEREN DRADEN - EXTERNE KABELHULS VAN PVC)

Product Item	U _{max} (kV)	Doorsnede geleider van (mm ²) tot (mm ²)		L max (mm)	Serienummer Enel
GHVE 20/185 - 1/U 512605-000	24	50	185	700	271071

EENPOLIGE VERBINDINGEN DOOR BOVENGRONDSE KABEL MET DRAAGKA- BEL (ARG7H5EXY 12/20 KV SCHERM VAN BUIS VAN ALUMINIUM - EXTERNE KABELHULS VAN PE)

Product Item	U _{max} (kV)	Doorsnede geleider van (mm ²) tot (mm ²)		L max (mm)	Serienummer Enel
GHVE 20/150 - 1/U 478596-000	24	35	150	700	271072

EENPOLIGE VERBINDINGEN VOOR KABELS GEÏSOLEERD MET GEÏMPREG- NEERD PAPIER (RC4HLRX MET KOPEREN GELEIDERS van 50 tot 150 mm² en ARC4HLRX MET ALUMINIUM GELEIDERS van 95 tot 240 mm²)

Product Item	U _{max} (kV)	Doorsnede geleider van (mm ²) tot (mm ²)		L max (mm)	Serienummer Enel
GHVP 20/150 - 1/U 085563-000	17,5 e 24	50	150	1000	-
GHVP 20/240 - 1/U 573299-000	17,5 e 24	95	240	1000	271042