

MAGIC RUBBER

Tweecomponentenrubber met snelle cross-linking.

Vloeibare, isolerende tweecomponentenrubber, uiterst goede aanpassing en omhulling, flexibel, elastisch en weer te openen. Binnen enkele minuten zet het product zich om in een rubber met zeer hoge diëlektrische, elastische, mechanische en thermische eigenschappen.

VOORDELEN

- ▶ Voor installaties tot 1kV.
- ▶ Produceert weinig rook en giftige of corrosieve dampen.
- ▶ Ook geschikt voor afdrukken en mallen.
- ▶ Geen houdbaarheidsdatum.



Cross-linking tijd:

15 minuten bij 23°C

Volume resistiviteit:

> 2 10^{15} Ω cm

Diëlektrische stugheid:

> 20 kV/mm

Specifiek gewicht:

1,22 over

Beschermingsgraad:

IP68 in geschikte omhulsels

Magic Rubber beschermt tegen stof en maakt de aansluitingen aanwezig in tegen binnendringen van vaste stoffen beschermde dozen waterdicht tegen de gevolgen van continue onderdompeling in water wanneer het in de dozen wordt gegoten, waardoor er een systeem met beschermingsklasse IP68 wordt gecreëerd.



1 De 2 componenten uitstorten in de verhouding 1:1.



2 Doorroeren max. 30".



3 Het product gieten in de te vullen omhulling.



4 Binnen enkele minuten zet het product zich om in rubber.

PRODUCT / Item	Kleuren	Soort verpakking	Totale hoeveelheid
MAGIC RUBBER 500 MAGIC-RUBBER	•	2 flessen tweecomponenten 1 maatbekertje - 1 mengstaaf	500 gr
MAGIC RUBBER 10 MAGICRUBBER-10	•	2 jerrycans tweecomponenten 1 maatbekertje - 1 mengstaaf	10 kg

PRODUCT / Item	Kleuren	Soort verpakking	Totale hoeveelheid
RUBBER FLUID 200 RUBBERFLUID-200	•	Tweecomponenten in een monodosis zakje	200 gr
RUBBER FLUID 350 RUBBERFLUID350	•	Tweecomponenten in een monodosis zakje	350 gr

