



## RAYTEFILL

### Dikke laagspanning zelfmengende tape.

Deze dikke zelfmengende tape (3,2 mm) is speciaal ontworpen voor de snelle herconstructie van de isolatie van laagspanningskabels voor het bedekken van lastige vorm (de isolatie en bekleding van kabelmoffen tussen contactstaven en bijbehorende bouten, klemmen, enz.) en om voorwerpen af te dichten tegen binnendringend vocht. Eenmaal aangebracht vormt de tape een stevige en niet poreuze massa met eerste klas elektrische eigenschappen en de weerstand tegen veroudering dat perfect op het bedekte voorwerp past.

Eigenschappen	Typische waarden
Uitrekbaarheid	0,1 MPa
Bedrijfstemperatuur: Continu	Van -30°C tot 80°C
Elektrisch vermogen	23,0 kV/mm

PRODUCT / Item	Kleuren	Breedte	Dikte	Lengte
RAYTEFILL 3-2140-00-13	●	38 mm	3,2 mm	1,5 m



Complies with standards  
ASTM-D-2148

## RAYTECH 7-0

### Zelfmengende siliconenrubber tape.

Deze zelfmengende siliconenrubber tape wordt gebruikt voor het bedekken van middel- en hoogspanning eindstukken op geëxtrudeerde kabels tot Um 72 kV dankzij zijn eerste klas performances op elektrische installaties in vochtige of vervuilde omgevingen, zijn corrosiewerende eigenschappen en de weerstand tegen corona en veroudering. De tape wordt dankzij zijn uitstekende weerstand tegen warmte gebruikt voor de isolatie tot 180°C. De tape kan perfect aan de te bedekken vormen worden aangepast.

Eigenschappen	Typische waarden
Uitrekbaarheid	300%
UV resistent	Positief
Ozon resistent	Positief
Bedrijfstemperatuur	180°C
Elektrisch vermogen	24 kV/mm

PRODUCT / Item	Kleuren	Breedte	Dikte	Lengte
RAYTECH 7-0 3-2042-00-13	●	25 mm	0,51 mm	9,1 m