



**Nauwkeurigheid temperatuur:** 0,1°C  
**Bereik:** 0°C / +40°C  
**Temperatuur:** 5°C / +35°C  
**Voeding:** 2 batterië AAA da 1,5 V  
**Beschermingsgraad:** IP30  
**Frequentie:** 868 MHz  
**Ontvanger voeding:** 230 V, 50 Hz  
**Capaciteit relais:** 8 A  
**Overbrugbare afstand:**  
 100 m buiten. 30 m binnen

9 voorgeprogrammeerde programma's en 4 die door de gebruiker kunnen worden geprogrammeerd  
 "Self-learning" temperatuurcontrole  
 Kinderslot  
 Alarm batterijspanning laag  
 Onbeperkt programmeergeheugen als de batterijen leeg zijn

## WARM UP ACCESSOIRES

# RID-WL

Draadloze digitale klokthermostaat.

Voor een optimale efficiëntie en een snelle en eenvoudige montage biedt Raytech de innovatieve WIRELESS CHRONOTHERMOSTAAT RID-WL; de betrouwbaarheid en de controle van de omgevingsparameters van het RID systeem in combinatie met de bekabelde verbindingen.

De RID-WL maakt gebruik van een radiofrequentie en kan niet-invasief in iedere omgeving, zowel nieuwbouw als na een renovatie, of ter versterking van het de bestaande primaire installatie worden gebruikt.

De RID-WL is via een radiosignaal (exclusief signaal) gekoppeld aan een ontvanger en kan een vermogen van 8 A controleren.

RID-WL kan, wegens het ontbreken van kabels, uitsluitend binnen het bereik worden gebruikt en kan dus op de plaatste waar de controle van de parameters nodig is worden geplaatst.

Product	Beschrijving
RID-WL	Klokthermostaat met ontvanger



**Beschermingsgraad:** IP30  
**Frequentie:** 868 MHz  
**Ontvanger voeding:**  
 230 V, 50 Hz  
**Capaciteit relais:** 8 A  
**Overbrugbare afstand:**  
 100 m buiten, 30 m binnen

## EXTRA RELAIS RID-WL-R

Extra relais met maximaal 6 apparaten die door de chronothermostaat RID-WL gecontroleerd kunnen worden.

Product	Beschrijving
RID-WL-R	Extra ontvanger voor ladingen groter dan 8 A