

SUPER CLIK

Assortiment rechte snelkoppelingen, voorgevuld met gel, type direct en afgetakt, voor meerpolige kabels 0,6/1 Kv met maximaal 5 draden.

De combinatie van een primaire isolatie in een netgevormd polymeergel en de stevige isolerende plastic huls zorgen ervoor dat dit kabelmof in Klasse 2 ingedeeld wordt in overeenstemming met de norm CEI64-8. Het kabelmof is getest in overeenstemming met de belangrijkste internationale specificaties en is aan herhaaldelijke buig- en spanningstesten en de onderdompeling in water onderworpen. De tests hebben vastgesteld dat het kabelmof aan de mechanische elektrische en afdichtende specificaties, vereist voor plastic kabelaccessoires, voldoet. Het kabelmof en zijn onderdelen hebben geen opslagtermijnen en zijn chemisch inert en dus veilig. De aansluitingen kunnen ook na langdurig gebruik worden heropenend. Het kabelmof is vlamvertragend. Voor kabels bij een bedrijfstemperatuur van 90°.

GEL



Elektrische prestaties:

- CEI EN 50393 waar van toepassing
- Klasse 2 conform de norm CEI 64-8.

- Gel: UL 94-HB c  us
- Mengbare omhulling: UL 94-V2
- Bedrijfstemperatuur: 90°
- Installatie temperatuur: -40°C / +50°C
- Voor onderwaterstaand gebruik
- Voor ondergronds gebruik
- Halogen-free Gel
- UV resistent
- Vlamremmend:
CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1
(waar van toepassing)

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | IMQ




VOORDELEN

- ▶ Compleet met geïsoleerde klemmenblokken.
- ▶ Voor rechtstreekse en afgetakte verbindingen.
- ▶ Voor elke vorm van toepassing, ook onder water.
- ▶ Heropenbaar.
- ▶ Vlamremmend.
- ▶ Voorgevuld met als niet-giftig geclassificeerde gel volgens de CLP-richtlijn en zonder vervaldatum.




SUPER CLIK

SUPER CLIK MINI

PRODUCT Item	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm²)		max kabels Ø (mm)	 (mm)
	Rechte Aansluitingen Op een lijn	Afgetakte Aansluitingen R A		
SUPER CLIK MINI L SUPERCLIKMINI-L	3 x 0,5 - 1,5	- -	10	71 x 38 x 23
SUPER CLIK MINI Y SUPERCLIKMINI-Y	-	1 x 2,5 - 6 1 x 2,5	10	71 x 38 x 23

R: rechte - A: afgetakte

SUPER CLIK

PRODUCT Item	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm²)		max kabels Ø (mm)	 (mm)
	Rechte Aansluitingen Op een lijn	Afgetakte Aansluitingen R A		
SUPER CLIK 0 SUPERCLIK0	3 x 1,5 - 6	3 x 1,5 - 4 3 x 1,5 - 2,5	14	95 x 43 x 28

R: rechte - A: afgetakte

PRODUCT	Op een lijn	R	A	max kabels Ø (mm)	(mm)
SUPER CLIK 1 SUPERCLIK1	2 x 1,5 - 6 3 x 1,5 - 6 4 x 1,5 - 6 5 x 1,5 - 6	2 x 4 3 x 4 4 x 4 5 x 4	2 x 2,5 3 x 2,5 4 x 2,5 5 x 2,5	20,5	150 x 56 x 30

R: rechte - A: afgetakte

PRODUCT	Op een lijn	R	A	max kabels Ø (mm)	(mm)
SUPER CLIK 2 SUPERCLIK2	2 x 4 - 16 3 x 4 - 16 4 x 4 - 16 5 x 4 - 16	2 x 10 3 x 10 4 x 10 5 x 10	2 x 6 3 x 6 4 x 6 5 x 6	30	220 x 85 x 46

R: rechte - A: afgetakte

PRODUCT	Op een lijn	R	A	max kabels Ø (mm)	(mm)
SUPER CLIK 3 SUPERCLIK3	-	2 x 4 - 25 3 x 4 - 25 4 x 4 - 25	2 x 1,5 - 16 3 x 1,5 - 16 4 x 1,5 - 16	30	220 x 85 x 46

R: rechte - A: afgetakte

