

**Elektrische prestaties:**

CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD629-1

**Tabellen Enel:** DJ 4456/3 • DJ 4476/2

**Goedkeuring Enel:** DJ 4853 • DJ 4854

Eenpolige kabel geëxtrudeerd buis AL



**Tabellen Enel:** DJ 4456


**Goedkeuring Enel:** DJ 4853 • DJ 4854

Eenpolige kabel geëxtrudeerd draden



## WARMTEKRIMPENDE TERMINALS GOEDGEKEURD DOOR ENEL

Eenpolig voor binnen en buiten.




### ELICORD GEËXTRUDEERDE KABEL (ARG7H5EXY 12/20 KV)

Product Item	Type	Serienummer Enel	Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> )	L (mm)
<b>THVE 20/150-I/U</b> 364179-000	Met 2 kabelhulzen INTERN	273047	35 ÷ 150	365
<b>IXSU-F-5131-IT02</b> 364180-000	Een buis INTERN	273047	35 ÷ 150	365
<b>THVE 20/150-E/U</b> 123021-000	Met 2 kabelhulzen ESTERN	273066	35 ÷ 150	450
<b>OXSU-F-5131-IT02</b> 123020-000	Een buis ESTERN	273066	35 ÷ 150	450

### GEËXTRUDEERDE KABEL VOOR ONDERGRONDSE INSTALLATIE ([A] RG7H1R 12/20 KV)

Product Item	Type	Serienummer Enel	Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> )	L (mm)
<b>IXSU-F-5121-IT01</b> 200315-000	Een buis INTERN	273045	25	360
<b>THVE 20/185-I/U</b> 618430-000	Met 2 kabelhulzen INTERN	273046	50 - 185	360
<b>IXSU-F-5131-IT01</b> 618429-000	Een buis INTERN	273046	50 - 185	360
<b>THVE 20/240-I/U</b> 521413-000	Met 2 kabelhulzen INTERN	273048	240	360
<b>IXSU-F-5151-IT01</b> 897524-000	Een buis INTERN	273049	400 - 630	360
<b>THVE 20/185-E/U</b> 365891-000	Met 2 kabelhulzen ESTERN	273065	50 - 185	450
<b>OXSU-F-5131-IT01</b> 365890-000	Een buis ESTERN	273065	50 - 185	450




### KABEL GEÏSOLEERD MET EEN GEÏMPREGNEERD EN GESTABILISEERD PAPIERMENGSEL ([A] RC1HLRX 12/20 KV)

Product Item	Type	Serienummer Enel	Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> )	L (mm)
THVP 20/240-I/U 252214-000	INTERN	273042	50 - 240	370
THVP 20/240-E/U-N1 145110-000	ESTERN	273083	50 - 240	600

Tabellen Enel: DJ 4453 • DJ 4473

Goedkeuring Enel: DJ 4854 • DJ 4851

Eenpolige kabel kaart leiden



### GEËXTRUDEERDE KABEL VOOR ONDERGRONDSE INSTALLATIE MET SCHERM VAN ALUMINIUM BUIS (ARE4H5EX 12/20 KV)

Product Item	Type	Serienummer Enel	Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> )	Ø (mm) isolerende		L (mm)
				min	max	
IXSU-F-5131-IT04 124400-TEC	INTERN	273040	70 - 185	19	27	350
OXSU-F-5131-IT03 124500-TEC	ESTERN	273064	70 - 185	19	27	450

Tabellen Enel: DJ4456/6 • DJ4476/7

Goedkeuring Enel: DJ4853

Eenpolige kabel geëxtrudeerd buis AL



#### ★ VOORDELEN

- Kunnen direct in gebruik genomen worden
- Snelle verpakking
- Eenvoudig, betrouwbaar, behoeven geen speciale arbeidshandelingen
- Optimale verdeling van het elektrische veld
- Kunnen onder alle omgevingsomstandigheden geïnstalleerd worden
- Zonder houdbaarheidsdatum