

Características elétricas:

CEI 20-24 • CEI 20-62/2
HD 629-1 • HD 629-2

Tabelas Enel: DJ 4376
Homologação Enel: DJ 4853 • DJ 4854




Tabelas Enel: DJ 4376
Homologação Enel: DJ 4853 • DJ 4854



Tabelas Enel: DJ 4373
Homologação Enel: DJ 4851 • DJ 4854



JUNTAS TERMORRETRÁCTEIS HOMOLOGADAS ENEL



PARA CABOS DE ISOLANTE EXTRUDIDO ([A]RG7H1RX 12/20 KV BLINDAGEM EM FIO DE COBRE - MANGA EXTERNA EM PVC SHEATH)

Produto Código	U _{max} (kV)	Condutores de secção de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	N.º de série Enel
GHVE 20/185 - 1/U 512605-000	24	50	185	700	271071

PARA CABO AÉREO DE CORDA PORTANTE (ARG7H5EXY 12/20 KV BLINDAGEM EM TUBO DE ALUMÍNIO - MANGA EXTERNA EM PE)

Produto Código	U _{max} (kV)	Condutores de secção de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	N.º de série Enel
GHVE 20/150 - 1/U 478596-000	24	35	150	700	271072

PARA CABOS ISOLADOS COM PAPEL IMPREGNADO (RC4HLRX COM CONDUTORES DE COBRE de 50 a 150 mm² e ARC4HLRX COM CONDUTORES DE ALUMÍNIO de 95 a 240 mm²)

Produto Código	U _{max} (kV)	Condutores de secção de (mm ²) a (mm ²)		L max (mm)	N.º de série Enel
GHVP 20/150 - 1/U 085563-000	17,5 e 24	50	150	1000	-
GHVP 20/240 - 1/U 573299-000	17,5 e 24	95	240	1000	271042