

Dados para identificação da **junta** adequada

TENSÃO NOMINAL

- 6 kV** (U_{max} 7,2)
 10 kV (U_{max} 12)
 15 kV (U_{max} 17)
 20 kV (U_{max} 24)
 30 kV (U_{max} 36)

DADOS CABO 1

CABO

- Unipolar**
de hélice visível
- Tripolar**

CONDUTOR

- Cobre**
- Alumínio**

ISOLANTE DO CABO

- Cabo extrudido
- Cabo cintado
- Papel de 3 chumbo
- Papel de 1 chumbo de fases blindadas

ARMADURA

- Não** armado
- Armado **com fios**
- Armado **com fitas**

SECÇÃO DO CABO

- 25 mm²**
- 35 mm²**
- 50 mm²**
- 70 mm²**
- 95 mm²**
- 120 mm²**
- 150 mm²**
- 185 mm²**
- 240 mm²**
- 300 mm²**
- 400 mm²**
- 500 mm²**
- 630 mm²**

BLINDAGEM

- Com fios de **cobre**
- Com fitas de **cobre**
- Tubo de **alumínio**
- Manga de **chumbo**

INCLUINDO CONECTOR

- Sim**
- Não**

TIPO

- Auto-retrátil**
- Termo-retrátil**

DADOS CABO 2

CABO

- Unipolar**
de hélice visível
- Tripolar**

CONDUTOR

- Cobre**
- Alumínio**

ISOLANTE DO CABO

- Cabo extrudido
- Cabo cintado
- Papel de 3 chumbo
- Papel de 1 chumbo fases blindadas

ARMADURA

- Não** armado
- Armado **com fios**
- Armado **com fitas**

SECÇÃO DO CABO

- 25 mm²**
- 35 mm²**
- 50 mm²**
- 70 mm²**
- 95 mm²**
- 120 mm²**
- 150 mm²**
- 185 mm²**
- 240 mm²**
- 300 mm²**
- 400 mm²**
- 500 mm²**
- 630 mm²**

BLINDAGEM

- Com fios de **cobre**
- Com fitas de **cobre**
- Tubo de **alumínio**
- Manga de **chumbo**

INCLUINDO CONECTOR

- Sim**
- Não**

TIPO

- Auto-retrátil**
- Termo-retrátil**