

MAGIC RUBBER

Borracha de silicone bicomponente de reticulação rápida.

Borracha bicomponente líquida isolante, extremamente moldável e envolvente, flexível, elástica e reaccessível. Em poucos minutos transforma-se numa borracha com elevadíssimas características dielétricas, térmicas, mecânicas e elásticas.

BENEFÍCIOS

- ▶ Para instalação até 1 kV.
- ▶ Com baixa emissão de fumos e de gases tóxicos e corrosivos.
- ▶ Ideal também para moldes e decalques.
- ▶ Sem prazo de validade.



- Tempo de reticulação:**
15 min. a 23°C
- Resistividade volumétrica:**
> 2 10¹⁵ Ω cm
- Rigidez dielétrica:**
> 20 kV/mm
- Peso específico:**
1,22 cerca
- Grau de proteção:**
IP68 (em invólucros adequados)

Magic Rubber protege contra o pó e sela as ligações contra os efeitos da imersão contínua na água quando colado em invólucros protegidos contra a entrada de objetos sólidos, contribuindo assim para criar um sistema **IP68**.



- 1 Versar os 2 componentes numa relação de 1:1.
- 2 Misturar por (30" máx.).
- 3 Verter o produto no invólucro a encher.
- 4 Em poucos minutos o produto transforma-se em borracha.

PRODUTO / Código	Cor	Embalagem	Quantidade total
MAGIC RUBBER 500 MAGIC-RUBBER	●	2 frascos bicomponente 1 medidor - 1 colher misturadora	500 gr
MAGIC RUBBER 10 MAGICRUBBER-10	●	2 recipientes bicomponente 1 medidor - 1 colher misturadora	10 kg

PRODUTO / Código	Cor	Embalagem	Quantidade total
RUBBER FLUID 200 RUBBERFLUID-200	●	Saqueta de dose única bicomponente	200 gr
RUBBER FLUID 350 RUBBERFLUID350	●	Saqueta de dose única bicomponente	350 gr

