


**Características eléctricas:**  
CEI 20-24 • HD 629-1

Nota: para cabos tripolares com espessura de isolante reduzida contactar a Raytech



Cabo tripolar extrudido fios



Cabo tripolar extrudido fitas

## Terminais termorretrácteis tripolares para interior/exterior

Terminais para cabos de isolante extrudido armados e não armados até **36 kV**.

### PARA INTERIOR

Para cabos <b>NÃO ARMADOS</b>	Para cabos <b>ARMADOS</b>	Tensão U <sub>max</sub> (kV)	Secção condutor (mm <sup>2</sup> )
<b>Produto</b>	<b>Produto</b>	7,2	
THVI 6/0-3	THVI 6/0-3-ARM		
THVI 6/A-3	THVI 6/A-3-ARM		
THVI 6/B-3	THVI 6/B-3-ARM		
THVI 6/C-3	THVI 6/C-3-ARM		

Para cabos <b>NÃO ARMADOS</b>	Para cabos <b>ARMADOS</b>	U <sub>max</sub> 12 kV sec. (mm <sup>2</sup> )	U <sub>max</sub> 17,5 kV sec. (mm <sup>2</sup> )	U <sub>max</sub> 24 kV sec. (mm <sup>2</sup> )
<b>Produto</b>	<b>Produto</b>			
THVI 20/A-3	THVI 20/A-3-ARM	25 - 95	25 - 50	25 - 50
THVI 20/B-3	THVI 20/B-3-ARM	120 - 300	70 - 300	70 - 240
THVI 20/C-3	THVI 20/C-3-ARM	400 - 500	400	300

Para cabos <b>NÃO ARMADOS</b>	Para cabos <b>ARMADOS</b>	Tensão U <sub>max</sub> (kV)	Secção condutor (mm <sup>2</sup> )
<b>Produto</b>	<b>Produto</b>	36	
THVI 30/A-3	THVI 30/A-3-ARM		
THVI 30/B-3	THVI 30/B-3-ARM		
THVI 30/C-3	THVI 30/C-3-ARM		

### PARA EXTERIOR

Para cabos <b>NÃO ARMADOS</b>	Para cabos <b>ARMADOS</b>	Tensão U <sub>max</sub> (kV)	Secção condutor (mm <sup>2</sup> )
<b>Produto</b>	<b>Produto</b>	7,2	
THVO 6/35-3	THVO 6/35-3-ARM		
THVO 6/120-3	THVO 6/120-3-ARM		
THVO 6/400-3	THVO 6/400-3-ARM		
THVO 6/500-3	THVO 6/500-3-ARM		

Para cabos <b>NÃO ARMADOS</b>	Para cabos <b>ARMADOS</b>	U <sub>max</sub> 12 kV sec. (mm <sup>2</sup> )	U <sub>max</sub> 17,5 kV sec. (mm <sup>2</sup> )	U <sub>max</sub> 24 kV sec. (mm <sup>2</sup> )
<b>Produto</b>	<b>Produto</b>			
THVO 20/25-3	THVO 20/25-3-ARM	25 - 95	25 - 50	25 - 50
THVO 20/240-3	THVO 20/240-3-ARM	120 - 300	70 - 300	70 - 240
THVO 20/630-3	THVO 20/630-3-ARM	400 - 500	400	300

Para cabos <b>NÃO ARMADOS</b>	Para cabos <b>ARMADOS</b>	Tensão U <sub>max</sub> (kV)	Secção condutor (mm <sup>2</sup> )
<b>Produto</b>	<b>Produto</b>	36	
THVO 30/95-3	THVO 30/95-3-ARM		
THVO 30/185-3	THVO 30/185-3-ARM		
THVO 30/240-3	THVO 30/240-3-ARM		